



## FUH35/2/42

### Przenośne przetwornice częstotliwości

Niezawodna wydajność przy niewielkiej  
masie

Seria FUH obejmuje lekkie kompaktowe przetwornice częstotliwości do obróbki betonu o niezwykle niezawodnej i stabilnej wydajności, również w przypadku pracy ciągłej. Dzięki użyciu technologii wysokiej częstotliwości są one znacznie lżejsze niż przetwornice elektroniczne i dlatego ich transportowanie jest wyjątkowo wygodne. Są całkowicie bezobsługowe i nadają się do pracy z wibratorami pogrążalnymi i przyczepnymi.

### Opis produktu

- Kompaktowe rozmiary, niewielki ciężar

### Dane techniczne

#### ■ wydajność elektryczna

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Prąd znamionowy                               | 9,50 A         |
| Napięcie znamionowe                           | 230,0 V        |
| Częstotliwość znamionowa                      | 50,0 - 60,0 Hz |
| Moc znamionowa [P]                            | 2,20 kW        |
| Prąd wyjściowy                                | 35,0 A         |
| Napięcie wyjściowe                            | 42,0 V         |
| Częstotliwość wyjściowa                       | 200,0 Hz       |
| Fazy                                          | 1,0 ~          |
| Fazy wyjściowe                                | 3,0 ~          |
| Moc znamionowa na wyjściu [P –<br>moc czynna] | 2,0 kW         |

#### ■ dane mechaniczne

|           |          |
|-----------|----------|
| Długość   | 598,0 mm |
| Szerokość | 303,0 mm |

|          |          |
|----------|----------|
| Wysokość | 362,0 mm |
| Ciężar   | 15,00 kg |

#### ■ Charakterystyka środowiskowa

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Klasa ochrony   | II / izolacja ochronna |
| Stopień ochrony | IP54                   |

#### ■ Układ elektryczny

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Przełącznik wł./wyt.     | tak                         |
| Wskaźnik pracy           | tak                         |
| Regulacja częstotliwości | nie                         |
| Długość kabla            | 2,2 m                       |
| Typ wtyczki              | CEE 7/17                    |
| Gniazda typ              | CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz |
| Liczba gniazd            | 2,0                         |